

Ablaufleistungen in I/s

nach DIN EN 1253 mit dem zum System gehörenden Kies- bzw. Laubfangkorb

SitaBalkongullys

SitaCompact, senkrecht | SitaCompact Schraubflansch, senkrecht

Wasserspiegeldifferenz (mm)													
DN	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
50	0,4	0,9	1,4	1,9	2,4	3,3	4,2	5,0	5,7	6,2	6,6	6,7	6,8
70	0,5	1,1	1,6	2,1	2,5	3,4	4,2	4,9	5,6	6,6	7,5	8,8	10,0

SitaCompact, abgewinkelt | SitaCompact Schraubflansch, abgewinkelt

Wasserspiegeldifferenz (mm)													
DN	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
50	0,4	0,8	1,1	1,7	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	6,6	6,7
70	0,5	1,1	1,6	2,0	2,4	3,3	4,1	4,8	5,5	6,7	7,8	8,9	9,9

SitaSanierungsgullys

SitaSani® PUR

Wasserspiegeldifferenz (mm)													
DN	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	55	55
95	0,5	1,0	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5
125	0,6	1,2	1,7	2,9	4,1	5,1	6,0	7,4	8,8	10,0	11,2	11,2	11,2
165	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7	9,7	9,7

SitaSani® Spezial | SitaSani® Spezial Schraubflansch

Wasserspiegeldifferenz (mm)													
DN	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	55	55
90	0,4	1,5	2,5	3,9	5,2	6,1	6,9	7,6	8,2	9,1	9,9	9,9	9,9
110	0,5	1,2	1,9	2,8	3,6	4,7	5,7	7,1	8,5	10,1	11,6	11,6	11,6

SitaSani® Aluflansch

Wasserspiegeldifferenz (mm)										
DN	5	10	15	20	25	30	35	40	45	45
110	0,6	1,1	1,5	2,4	3,3	4,0	4,7	5,7	6,6	6,6