

Pos.) ST SitaDSS Multi, DN 80
mit Schraubflansch

SitaDSS Multi Druckstroemungsgully, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 80. Abflussmenge 24,7 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Druckstroemungsentwaesserung, mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Edelstahlgewindestiften M12, Unterscheiben, Sechskantschrauben aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang und SitaAirstop, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Multi, senkrecht
Nennweite: DN/OD 80/83 mm
Art.-Nr.: 420399
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____