

Pos.) ST SitaDSS Multi, DN 80 ohne Airstop
fuer die Notentwaesserung

SitaDSS Multi Druckstroemungsgully, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 80. Abflussmenge 23,8 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Druckstroemungsentwaesserung, mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Edelstahlgewindestiften M12, Unterscheiben, Sechskantschrauben aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett nur zusammen mit dem SitaAnstaelement fuer SitaDSS Multi, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Multi nur fuer
Notentwaesserung
Nennweite: DN/OD 80/83 mm
Art.-Nr.: 423399
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____