

Pos. ....) ..... ST SitaDSS Profi Anstaelement  
zur Notentwaesserung fuer SitaDSS Profi

SitaDSS Profi Anstaelement,  
aus Polyamid, nach DIN EN 1253 mit  
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess  
RAL-Guetezeichen GZ-694 fuer SitaDSS  
Profi Druckstroemungsgullys und  
Aufstockelemente zur Notentwaesserung,  
mit mehrlippigem Winkeldichtring zur  
Abdichtung des Anstaelementes zum  
Dachablauf bzw. des Aufstockelements.  
Mit drei stufenlos hoeheinstellbaren  
Gummimetallpuffern, Aufstellflaeche je  
Fuss: 19,6 cm<sup>2</sup>, mit verzinkter  
Gewindestange M 8 x 90 mm, mit  
verschraubtem und zur Revision  
abnehmbarem geschlossenem Deckel,  
Gehaeuse mit 51 umlaufenden Stegen, in  
der Signalfarbe Gelb. Anstauhoehen  
stufenlos einstellbar von 25–105 mm.  
Komplett inklusive des vormontierten  
Airstops, liefern und fachgerecht  
einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi Anstaelement  
Anstauhoehre: 25-105 mm  
Art.-Nr.: 149001  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_