

Pos.) ST SitaDSS Profi Schraubflansch DN 70, Not
fuer die Notentwaesserung, ohne Airstop

SitaDSS Profi Schraubflansch
Druckstroemungsgully, aus Polyurethan,
waermegeedaemmt, nach DIN EN 1253 mit
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess
RAL-Guetezeichen GZ-694, zum
direkten Anschluss an PE-Rohre
(Stumpfschweissung oder mit
Elektroschweissmuffe), zur
Druckstroemungsentwaesserung. Mit einer
Abflussmenge von 17,2 l/s bei 55 mm mit
vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung
des Bauteils in der Unterkonstruktion,
mit eingeschaeumtem Einsatzring zur
Aufnahme der beiliegenden Schrauben,
Losflansch aus Aluminium, zwei
Dichtmanschetten zum Einklemmen von
Bitumen-, Kunststoff- oder
Kautschukbahnen. Komplett nur zusammen
mit dem SitaAnstaeuelement fuer
SitaDSS Profi, liefern und fachgerecht
einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi
Schraubflansch fuer Notentwaesserung
Nennweite: DN/OD 70/75
Art.-Nr.: 143499
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____