

Pos. ....) ..... ST SitaFiresafe® mit SitaDSS Profi DN 56  
fuer den vorbeugenden Brandschutz

SitaFiresafe® mit SitaDSS Profi DN 56  
fuer den vorbeugenden Brandschutz und  
zur Verhinderung einer Brandweiter-  
leitung von unten bei kleinen Durch-  
dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4  
bestehend aus: SitaDSS Profi Druck-  
stroemungsgully, aus Polyurethan,  
waermegeadaemmt, nach DIN EN 1253 mit  
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess  
RAL-Guetezeichen GZ-694. Abflussmenge  
8,2 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Zum  
direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpf-  
schweissung oder mit Elektroschweiss-  
muffe), zur Druckstroemungsentwaesser-  
ung, Mit Klebeflansch zum Anschluss  
der Dampfsperre. Verstaerkungsblech  
nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus  
verzinktem Stahlblech, Brandschutzman-  
schette und Anschlussrohr komplett vor-  
montiert liefern und fachgerecht  
einbauen.

Bezeichn.: SitaFiresafe® mit SitaDSS  
Profi  
Nennweite: DN/OD 56/56  
Art.-Nr.: F140290  
Material: Stahl, brandverzinkt  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_