

Pos.) ST SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 150
fuer den vorbeugenden Brandschutz

SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 150
fuer den vorbeugenden Brandschutz und
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-
tung von unten bei kleinen Durch-
dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4
bestehend aus: SitaStandard Dachgully,
senkrecht aus Polyurethan waermege-
daemmt nach DIN EN 1253 mit erhoeh-
tem Qualitätsstandard gemaess RAL-
Guetezeichen GZ-694. Abflussmenge
9,2 l/s bei 45 mm Stauhoehe. Zum
direkten Anschluss an Rohre mit
Steckmuffe, zur Freispiegelent-
waesserung mit Klebeflansch zum
Anschluss der Dampfsperre. Verstaer-
kungsblech nach DIN 18807, Brandschutz-
kasten aus verzinktem Stahlblech,
Brand-schutzmanschette und Anschlussrohr
komplett vormontiert liefern und
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFiresafe®
mit SitaStandard
Nennweite: DN/OD 150/160
Art.-Nr.: F100890
Material: Stahl, bandverzinkt
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____