

Pos.) ST SitaFiresafe® mit SitaTrendy DN 70
fuer den vorbeugenden Brandschutz

SitaFiresafe® fuer SitaTrendy DN 70 fuer den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus Polyurethan waermegeedaemmt nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesserung mit Klebeflansch zum Anschluss der Dampfsperre. Verstaerkungsblech nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus verzinktem Stahlblech, Brandschutzmanschette und Anschlussrohr komplett vormontiert liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichn.: SitaFiresafe® mit SitaTrendy
Nennweite: DN/OD 70/75
Art.-Nr.: F150290
Material: Stahl, bandverzinkt
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____