

SitaTipps.001

Raccords à emboîtement sous contrôle

Problème :

Lors de fortes pluies, des quantités d'eau considérables peuvent s'accumuler au niveau des avaloirs, entraînant un remplissage quasi total des canalisations. Il existe un risque que la connexion entre l'avaloir et la canalisation se désolidarise.

Solution :

Le collier de sécurité SitaPipe en acier inoxydable avec garantie d'étanchéité.



leicht entwässern.

La connexion entre Sita avaloir et SitaPipe en acier inoxydable doit tenir.

Dans un système gravitaire, le taux de remplissage d'une canalisation en pente est fixé à 0,7. Lors des épisodes de fortes pluies que l'on doit prendre en compte en pratique et en théorie selon la norme DIN 1986-100, des quantités d'eau considérables peuvent apparaître au niveau des avaloirs, entraînant un remplissage quasi total de la canalisation. Il existe un risque que la connexion entre l'avaloir et la canalisation se désolidarise. Pour éviter ce problème et pour acheminer en toute sécurité les débits d'évacuation élevés fournis par les avaloirs Sita à travers la canalisation raccordée, Sita Bauelemente GmbH offre **une garantie d'étanchéité lors de l'utilisation du collier de sécurité SitaPipe en acier inoxydable.**

Le SitaPipe collier de serrage en acier inoxydable avec garantie d'étanchéité



Application : SitaStandard coudé avec rehausse pour l'évacuation de secours avec tube SitaPipe en acier inoxydable et SitaPipe collier de serrage en acier inoxydable.

Diamètre nominal		No. d'article	Pour SitaPipe en acier inox
DN	DN/OD*		Longueur du tuyau (no. d'article)
50	50	70 12 50 50	500 mm (70 00 50 05), 1000 mm (70 00 50 10)
70	75	70 12 75 75	500 mm (70 00 75 05), 1000 mm (70 00 75 10)
100	110	70 12 11 11	500 mm (70 00 11 05), 1000 mm (70 00 11 10)
125	125	70 12 12 12	500 mm (70 00 12 05), 1000 mm (70 00 12 10)
150	160	70 12 16 16	500 mm (70 00 16 05), 1000 mm (70 00 16 10)

*DN/OD = diamètre extérieur (mm)

