

SitaTipps.006

Avaloir de rénovation Sita adapté pour une protection sûre de l'isolation.

Problème :

Chaque situation de rénovation est particulière et doit être analysée individuellement. Il est essentiel de déterminer le diamètre intérieur de la tubulure ou du tuyau de l'avaloir existant ; seul un mesurage précis permet de choisir le bon modèle Sita de rénovation.

Solution :

Mesurer le diamètre intérieur de l'élément à rénover, choisir l'avaloir de rénovation Sita correspondant, insérer le joint et l'avaloir, raccorder à la membrane d'étanchéité : la rénovation est étanche au reflux jusqu'à une colonne d'eau de 2 mètres.




leicht entwässern.


Compensation des épaisseurs d'isolation et raccordement aux membranes d'étanchéité.

Qu'il s'agisse d'une rénovation dans la tubulure ou dans la conduite existante, la compensation des couches d'isolation pour obtenir une évacuation sûre et étanche se réalise facilement avec les avaloires de rénovation Sita Sani®.

Rénovation «dans l'avaloir existant»



Rénovation «dans le tuyau existante»



SitaSani® avaloir de rénovation		Pour un diamètre intérieur de-à (mm)	Rehausse SitaTrendy	Rehausse Sita Compact	SitaSani® 70	SitaSani® 95	SitaSani® 125
SitaSani® 63/90/105		68-86					
		98-107					
		105-134					
SitaSani® 70		82-103					
SitaSani® 95		100-140					
SitaSani® 115		115-130					
SitaSani® 125		134-168					
SitaSani® 165		165-205					

Grâce au SitaSani® Compas d'intérieur, vous pouvez facilement mesurer le diamètre intérieur et choisir l'avaloir de rénovation adapté. Le diamètre intérieur du composant à rénover permet de déterminer l'avaloir Sita requis. Si une épaisseur supplémentaire d'isolation doit être franchie, des pièces complémentaires sont disponibles pour compenser la hauteur et assurent un raccord étanche à la membrane d'étanchéité.

