

SitaTipps.010

SitaTurbo avec manchette de raccord pré découpée

Problème :

Le raccordement précis de la membrane d'étanchéité aux ouvertures du SitaTurbo exige beaucoup d'habileté et de minutie.

Les trous pour les boulons filetés doivent être réalisés individuellement à l'emporte pièce, ce qui demande du temps et de la précision.

Solution :

L'utilisation d'une manchette pré découpée dans le même matériau que la membrane d'étanchéité facilite grandement le travail et permet un gain de temps considérable.



leicht entwässern.

Raccordement étanche de la membrane sur le SitaTurbo grâce à la manchette pré découpée.

Jusqu'à présent, le raccordement de la membrane au bride à visser du SitaTurbo devait être réalisé entièrement à la main. Chaque trou pour les boulons devait être poinçonné un par un, afin de garantir une étanchéité fiable - un travail long et minutieux. Les nouvelles manchettes de raccord pré découpées rendent désormais cette opération superflue. Elles procurent un gain de temps et une sécurité de pose élevée, tout en éliminant les risques d'erreur.



1 La membrane d'étanchéité est posée sur le SitaTurbo et découpée autour de la bride fixe.



2 Application du premier joint d'étanchéité (inférieur).



3 Pose de la manchette de raccord pré découpée, du même matériau que la membrane.



4 Pose du second joint d'étanchéité (supérieur).



5 Mise en place de la bride libre, avec éventuelle bague d'entrée ou de retenue d'eau.



6 Serrage en croix des boulons au clé dynamométrique pour une compression uniforme du joint.



7 Soudage ou collage de la manchette de raccord sur la membrane existante.



8 Après un second resserrage des boulons, installation du grillage pare feuilles SitaTurbo comme dernière étape.

Modèle	Numéro d'article
SitaTurbo - manchon de raccordement	11 91 xx*

* avec manchon de raccordement au choix, adapté à l'étanchéité de la toiture

