

Pos. ....) ..... ST SitaCompact Schraubfl. abgewinkelt DN 70  
mit Schraubflansch

SitaCompact Schraubflansch Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, waermege-daemmt, nach GET (Guetesicherung SitaCompact Schraubflansch Balkongully, abgewinkelt, aus Polyurethan, waermege-daemmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guete-zeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70. Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegel-entwaesserung. Mit Schraubflansch aus Aluminium zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen und eingeschaeumtem Aluminiumring mit vier Gewindehuelsen M6 zur Aufnahme der beiliegenden Gewindestifte, mit Sechskantmuttern und Unterlegscheiben. Komplett inklusive Kiesfang und zwei Dichtmanschetten, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Schraubflansch,  
abgewinkelt  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Art.-Nr.: 191499  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_