

Pos.) Stk SitaDSS Fireguard Schraubflansch DN 70
mit Airstop, 105 - 570 mm
SitaDSS Fireguard Schraubflansch
mit Airstop, DN 70,
fuer den vorbeugenden Brandschutz und
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-
tung von unten bei kleinen Durchdrin-
gungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4,
bestehend aus: PE-Grundkoerper,
mit Kragen zur Fixierung am Verstaer-
kungsblech und zum Einklemmen der
Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess
RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge
17,1 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Inklusive
Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken
von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit
Los-Festflanschkonstruktion und
Kiesfang mit Airstop. Zum direkten
Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung
oder mit Elektroschweissmuffe), zur
Druckstroemungsentwaesserung, mit einer
Dichtmanschette und Verstaerkungsblech
nach DIN 18807 mit vormontierter Brand-
schutzmanschette komplett liefern und
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Fireguard
Schraubflansch mit Airstop
Nennweite: DN/OD 70/75
Daemmstoffstaerke: 105 - 570 mm
Art.-Nr.: F302499
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____