

Pos. ....) ..... Stk SitaDSS Fireguard Schraubflansch DN 70  
mit Anstaeuelement, von 105 - 570 mm  
SitaDSS Fireguard Schraubflansch, DN 70,  
mit Anstaeuelement zur Notentwaesserung,  
fuer den vorbeugenden Brandschutz und  
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-  
tung von unten bei kleinen Durchdrin-  
gungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4,  
bestehend aus: PE-Grundkoerper,  
mit Kragen zur Fixierung am Verstaer-  
kungsblech und zum Einklemmen der  
Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit  
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess  
RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge  
17,0 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Inklusive  
Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken  
von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit  
Los-Festflanschkonstruktion und  
Anstaeuelement mit Airstop. Zum direkten  
Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung  
oder mit Elektroschweissmuffe), zur  
Druckstroemungsentwaesserung, mit einer  
Dichtmanschette und Verstaerkungsblech  
nach DIN 18807 mit vormontierter Brand-  
schutzmanschette komplett liefern und  
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Fireguard  
Schraubflansch  
mit Anstaeuelement  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Daemmstoffstaerke: 105 - 570 mm  
Art.-Nr.: F302699  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_