

Pos. ....) ..... Stk SitaDSS Fireguard mit Airstop DN 70  
105 - 570 mm, Wunschanschlussmanschette  
SitaDSS Fireguard mit Airstop, DN 70,  
fuer den vorbeugenden Brandschutz und  
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-  
tung von unten bei kleinen Durchdrin-  
gungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4,  
bestehend aus: PE-Grundkoerper,  
mit Kragen zur Fixierung am Verstaer-  
kungsblech und zum Einklemmen der  
Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit  
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess  
RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge  
17,1 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Inklusive  
Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken  
von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit  
grosser Wunschanschlussmanschette und  
Kiesfang mit Airstop. Zum direkten  
Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung  
oder mit Elektroschweissmuffe), zur  
Druckstroemungsentwaesserung, mit einer  
Dichtmanschette und Verstaerkungsblech  
nach DIN 18807 mit vormontierter Brand-  
schutzmanschette komplett liefern und  
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Fireguard  
mit Airstop  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Art.-Nr.: F3024xx  
Manschette:  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_