

Pos.) Stk SitaDSS Fireguard m. Anstaeuelement, DN70
65 - 210 mm, Wunschanschlussmanschette
SitaDSS Fireguard mit Anstaeuelement,
zur Notentwaesserung, DN 70,
fuer den vorbeugenden Brandschutz
und zur Verhinderung einer Brandweiter-
leitung von unten bei kleinen Durchdrin-
gungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4,
bestehend aus: PE-Grundkoerper,
mit Kragen zur Fixierung am Verstaer-
kungsblech und zum Einklemmen der
Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess
RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge
17,0 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Inklusive
Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken
von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit
grosser Wunschanschlussmanschette und
Anstaeuelement mit Airstop. Zum direkten
Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung
oder mit Elektroschweissmuffe), zur
Druckstroemungsentwaesserung, mit einer
Dichtmanschette und Verstaerkungsblech
nach DIN 18807 mit vormontierter Brand-
schutzmanschette komplett liefern und
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Fireguard
mit Anstaeuelement
Nennweite: DN/OD 70/75
Daemmstoffstaerken: 65 - 210 mm
Art.-Nr.: F3025xx
Manschette:
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____