

Pos.) ST SitaDSS Indra Hauptentwaesserungsset
zur Druckstroemungsentwaesserung,
mit abgewinkeltem Attikagully,
aus Polyurethan, waermegeedaemmt,
nach DIN EN 1253 mit erhoehtem
Qualitaetsstandard gemaess RAL-
Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite
DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm
Stauhoehe, mit Anschlussrohr und
Sicherungsschellen aus Edelstahl,
Dampfsperrplatte flex zum sicheren
Anschluss an die Dampfsperre und
PUR Daemmkoerper. Mit großer
eingeschaeumter
Wunschanschlussmanschette
(495 x 495 mm) passend zur
Dachabdichtung und mit Fixierring zur
zusaetzlichen Sicherung der
Anschlussmanschette und zur
Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit
Airstop. Komplett als Set mit 3,0 m
Falleitung aus 1 Rohr à 2000 mm und
1 Rohr à 1000 mm inklusive Rohrschellen.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra
Hauptentwaesserungsset 3,0 m
Nennweite: DN/OD 70/75
Art.-Nr.: 1475xx
Manschette:
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____