

Pos. ....) ..... ST SitaDSS Indra Hauptentwaesserungsset  
zur Druckstroemungsentwaesserung,  
mit abgewinkeltem Attikagully,  
aus Polyurethan, waermegeadaemmt,  
nach DIN EN 1253 mit erhoehtem  
Qualitaetsstandard gemaess RAL-  
Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite  
DN 70, Abflussmenge 17,0 l/s bei 45 mm  
Stauhoehe, mit Anschlussrohr und  
Sicherungsschellen aus Edelstahl,  
Dampfsperrplatte flex zum sicheren  
Anschluss an die Dampfsperre und  
PUR Daemmkoerper. Mit großer  
eingeschaemter  
Wunschanschlussmanschette  
(495 x 495 mm) passend zur  
Dachabdichtung und mit Fixierring zur  
zusaetzlichen Sicherung der  
Anschlussmanschette und zur  
Aufnahme des beiliegenden Kiesfang mit  
Airstop. Komplett als Set mit 4,0 m  
Falleitung aus 2 Rohren à 2000 mm  
inklusive Rohrschellen.  
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Indra  
Hauptentwaesserungsset 4,0 m  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Art.-Nr.: 1477xx  
Manschette:  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_