

Pos.) ST SitaDSS Profi DN 56, Notentwaesserung
Wunschanschlussmanschette, ohne Airstop

SitaDSS Profi Druckstroemungsgully, aus Polyurethan, waermegeaedemmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 56. Zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung oder mit Elektroschweissmuffe), zur Druckstroemungsentwaesserung, mit einer Abflussmenge von 8,2 l/s bei 35 mm Stauhoehe und Vollfuellung, mit grosser Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Airstops mit Kiesfang. Nur zusammen mit dem SitaAnstaeuelement fuer SitaDSS Profi liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi fuer die Notentwaesserung
Nennweite: DN/OD 56/56
Art.-Nr.: 1432xx
Manschette:
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____