

Pos. ....) ..... ST SitaDSS Profi DN 70, Notentwaesserung  
Wunschanschlussmanschette, ohne Airstop

SitaDSS Profi Druckstroemungsgully, aus Polyurethan, waermegeadaemmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung oder mit Elektroschweissmuffe), zur Druckstroemungsentwaesserung. Mit einer Abflussmenge von 17,2 l/s bei 55 mm Stauhoehe und Vollfuellung, mit grosser Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Airstops mit Kiesfang. Nur zusammen mit dem SitaAnstaelement fuer SitaDSS Profi liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Art.-Nr.: 1434xx  
Manschette:  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_