

Pos.) ST SitaDSS Profi Schraubflansch DN 56

SitaDSS Profi Schraubflansch
Druckstroemungsgully, aus Polyurethan,
waermegeadaemmt, nach DIN EN 1253 mit
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess
RAL-Guetezeichen GZ-694,
in der Nennweite DN 56, zum
direkten Anschluss an PE-Rohre
(Stumpfschweissung oder mit
Elektroschweissmuffe), zur
Druckstroemungsentwaesserung. Mit einer
Abflussmenge von 8,2 l/s bei 35 mm
Stauhoehe und Vollfuellung, mit vorge-
fertigten Bohrungen zur Befestigung
des Bauteils in der Unterkonstruktion,
mit eingeschaeumtem Einsatzring zur
Aufnahme der beiliegenden Schrauben,
Losflansch aus Aluminium, zwei
Dichtmanschetten zum Einklemmen von
Bitumen-, Kunststoff- oder
Kautschukbahnen. Komplett inklusive
Airstop und Kiesfang, liefern und
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi
Schraubflansch
Nennweite: DN/OD 56/56
Art.-Nr.: 140299
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____