

Pos.) ST SitaDSS Profi Schraubflansch DN 56, Not
fuer die Notentwaesserung, ohne Airstop

SitaDSS Profi Schraubflansch
Druckstroemungsgully, aus Polyurethan,
waermegeadaemmt, nach DIN EN 1253 mit
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess
RAL-Guetezeichen GZ-694,
in der Nennweite DN 56, zum
direkten Anschluss an PE-Rohre
(Stumpfschweissung oder mit
Elektroschweissmuffe), zur
Druckstroemungsentwaesserung. Mit einer
Abflussmenge von 8,2 l/s bei
35 mm Stauhoehe und Vollfuellung, mit
vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung
des Bauteils in der Unterkonstruktion,
mit eingeschaeumtem Einsatzring zur
Aufnahme der beiliegenden Schrauben,
Losflansch aus Aluminium, zwei
Dichtmanschetten zum Einklemmen von
Bitumen-, Kunststoff- oder
Kautschukbahnen. Komplett nur zusammen
mit dem SitaAnstaeuelement fuer
SitaDSS Profi, liefern und
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDSS Profi
Schraubflansch fuer Notentwaesserung
Nennweite: DN/OD 56/56
Art.-Nr.: 143299
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____