

Pos. ....) ..... Stk SitaFireguard Schraubflansch, DN 100  
mit Anstaeuelement, von 105 - 570 mm  
SitaFireguard Schraubflansch mit Anstaeuelement, zur Notentwaesserung, DN 100, fuer den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkoerper, mit Kragen zur Fixierung am Verstaerungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge 8,6 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Inklusive Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Los-Festflanschkonstruktion und signalgelbem Anstaeuelement.  
Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelsentwaesserung, mit einer Dichtmanschette und Verstaerungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard  
Schraubflansch  
mit Anstaeuelement  
Nennweite: DN/OD 100/110  
Daemmstoffstaerken: 105 - 570 mm  
Art.-Nr.: F303499  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_