

Pos.) Stk SitaFireguard Schraubflansch, DN 150
mit Anstaeuelement, von 105 - 570 mm
SitaFireguard Schraubflansch mit Anstaeuelement, zur Notentwaesserung, DN 150, fuer den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkoerper, mit Kragen zur Fixierung am Verstaerungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge 11,4 l/s bei 45 mm Stauhoehe. Inklusive Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Los-Festflanschkonstruktion und signalgelbem Anstaeuelement.
Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelsentwaesserung, mit einer Dichtmanschette und Verstaerungsblech nach DIN 18807 mit vormontierter Brandschutzmanschette komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard
Schraubflansch
mit Anstaeuelement
Nennweite: DN/OD 150/160
Daemmstoffstaerken: 105 - 570 mm
Art.-Nr.: F304299
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____