

Pos.) Stk SitaFireguard mit Anstaeuelement, DN100
65 - 210 mm, Wunschanschlussmanschette
SitaFireguard mit Anstaeuelement, zur
Notentwaesserung, DN 100,
fuer den vorbeugenden Brandschutz und
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-
tung von unten bei kleinen Durchdrin-
gungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4,
bestehend aus: PE-Grundkoerper,
mit Kragen zur Fixierung am Verstaer-
kungsblech und zum Einklemmen der
Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess
RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge
8,6 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Inklusive
Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken
von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit
grosser Wunschanschlussmanschette und
signalgelbem Anstaeuelement.
Zum direkten Anschluss an
Rohre mit Steckmuffe, zur
Freispiegelsentwaesserung, mit einer
Dichtmanschette und Verstaerkungsblech
nach DIN 18807 mit vormontierter Brand-
schutzmanschette komplett liefern und
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard
mit Anstaeuelement
Nennweite: DN/OD 100/110
Daemmstoffstaerken: 65 - 210 mm
Art.-Nr.: F3033xx
Manschette:
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____