

Pos. ....) ..... Stk SitaFireguard mit Anstaeuelement, DN 70  
65 - 210 mm, Wunschanschlussmanschette  
SitaFireguard mit Anstaeuelement,  
zur Notentwaesserung, DN 70,  
fuer den vorbeugenden Brandschutz und  
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-  
tung von unten bei kleinen Durchdrin-  
gungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4,  
bestehend aus: PE-Grundkoerper,  
mit Kragen zur Fixierung am Verstaer-  
kungsblech und zum Einklemmen der  
Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2 mit  
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess  
RAL-Guetezeichen GZ-694, Abflussmenge  
8,7 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Inklusiv  
Aufstockelement fuer Daemmstoffstaerken  
von 65 mm bis 210 mm aus PUR mit  
grosser Wunschanschlussmanschette und  
signalgelbem Anstaeuelement.  
Zum direkten Anschluss an  
Rohre mit Steckmuffe, zur  
Freispiegelsentwaesserung, mit einer  
Dichtmanschette und Verstaerkungsblech  
nach DIN 18807 mit vormontierter Brand-  
schutzmanschette komplett liefern und  
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFireguard  
mit Anstaeuelement  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Daemmstoffstaerken: 65 - 210 mm  
Art.-Nr.: F3029xx  
Manschette:  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_