

Pos. ....) ..... ST SitaFiresafe® SitaDSS Profi DN 70, Not  
zur Notentwaesserung ohne Airstop

SitaFiresafe® mit SitaDSS Profi DN 70 fuer den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: SitaDSS Profi Druckstroemungsgully, aus Polyurethan, waermegeaedmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694. Abflussmenge 17,0 l/s bei 55 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an PE-Rohre (Stumpfschweissung oder mit Elektroschweissmuffe), zur Druckstroemungsentwaesserung, Mit Klebeflansch zum Anschluss der Dampfsperre. Verstaerkungsblech nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus verzinktem Stahlblech, Brandschutzmanschette und Anschlussrohr komplett vormontiert liefern und fachgerecht einbauen. Nur zusammen mit dem SitaAnstaeuelement fuer SitaDSS Profi zu verwenden.

Bezeichn.: SitaFiresafe® mit SitaDSS  
Profi ohne Airstop  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Art.-Nr.: F143490  
Material: Stahl, brandverzinkt  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_