

Pos. ....) ..... ST SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 70  
fuer den vorbeugenden Brandschutz

SitaFiresafe® mit SitaStandard DN 70  
fuer den vorbeugenden Brandschutz und  
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-  
tung von unten bei kleinen Durch-  
dringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4  
bestehend aus: SitaStandard Dachgully,  
senkrecht aus Polyurethan waermege-  
daemmt nach DIN EN 1253 mit erhoeh-  
tem Qualitätsstandard gemaess RAL-  
Guetezeichen GZ-694. Abflussmenge  
7,1 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Zum  
direkten Anschluss an Rohre mit  
Steckmuffe, zur Freispiegelent-  
waesserung mit Klebeflansch zum  
Anschluss der Dampfsperre. Verstaer-  
kungsblech nach DIN 18807, Brandschutz-  
kasten aus verzinktem Stahlblech,  
Brand-schutzmanschette und Anschlussrohr  
komplett vormontiert liefern und  
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaFiresafe®  
mit SitaStandard  
Nennweite: DN/OD 70/75  
Art.-Nr.: F100290  
Material: Stahl, bandverzinkt  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_