

Pos.) ST SitaFiresafe® mit SitaTrendy DN 100
fuer den vorbeugenden Brandschutz

SitaFiresafe® fuer SitaTrendy DN 100
fuer den vorbeugenden Brandschutz und
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-
tung von unten bei kleinen Durchdringun-
gen nach DIN 18234 Teil 3 und 4
bestehend aus:

SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus
Polyurethan waermegedaemmt nach
DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaets-
standard gemaess RAL-Guetezeichen
GZ-694, in der Nennweite DN100. Abfluss-
menge 6,1 l/s bei 35 mm Stauhoehe.
Zum direkten Anschluss an Rohre mit
Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesserung
mit Klebeflansch zum Anschluss der
Dampfsperre. Verstaerkungsblech
nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus
verzinktem Stahlblech, Brandschutzman-
schette und Anschlussrohr komplett vor-
montiert liefern und fachgerecht
einbauen.

Bezeichn.: SitaFiresafe® mit SitaTrendy
Nennweite: DN/OD 100/110
Art.-Nr.: F150490
Material: Stahl, bandverzinkt
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____