

Pos.) ST SitaFiresafe® mit SitaTrendy DN 125
fuer den vorbeugenden Brandschutz

SitaFiresafe® fuer SitaTrendy DN125 fuer den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 und 4 bestehend aus: SitaTrendy Dachgully, senkrecht aus Polyurethan waermegeedaemmt nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN125. Abflussmenge 8,7 l/s bei 45 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesserung mit Klebeflansch zum Anschluss der Dampfsperre. Verstaerkungsblech nach DIN 18807, Brandschutzkasten aus verzinktem Stahlblech, Brandschutzmanschette und Anschlussrohr komplett vormontiert liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichn.: SitaFiresafe® mit SitaTrendy
Nennweite: DN/OD 125/125
Art.-Nr.: F150690
Material: Stahl, bandverzinkt
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____