

Pos.) ST SitaMore Anstaeuelement
fuer SitaStandard und SitaMulti

SitaMore Anstaeuelement, aus Polyamid, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, fuer SitaStandard Dachgullys und Aufstockelemente, zur Notentwaesserung, fuer Anstauhoehen von 25 - 105 mm und fuer SitaMulti Dachgullys und Aufstockelemente zur Notentwaesserung, fuer Anstauhoehen von 35 - 105 mm mit mehrlippigem Winkel-dichtring zur Abdichtung des Anstaeuelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos hoeheinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellflaeche je Fuss:19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M 8 x 90 mm, mit verschraubtem zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehaeuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhoehen sind stufenlos einstellbar, mit grossem Einlauftopf zur Erhoehung der Ablaufleistung, komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Anstaeuelement
Anstauhoehe: von 25/35 - 105 mm
Art.-Nr.: 109001
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____