

Pos.) ST SitaMulti, senkrecht, DN 100
mit Schraubflansch

SitaMulti Dachgully, senkrecht, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN100. Abflussmenge 7,7 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Freispiegelentwaesserung, mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach DIN 18195 mit Sickeroeffnungen, zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Gewindestiften M12 aus Edelstahl, Unterscheiben, Sechskantmuettern aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-,Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMulti, senkrecht
Nennweite: DN/OD 100/110 mm
Art.-Nr.: 400499
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____