

Pos. ....) ..... ST SitaSani® 165 Schraubflansch, 550 mm

SitaSani® 165 Schraubflansch  
Sanierungsgully, aus Polyurethan, nach  
DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaets-  
standard gemaess RAL-Guetezeichen  
GZ-694, Abflussmenge 8,2 l/s bei 45 mm  
Stauhoehe, zur Sanierung von Innendurch-  
messern von 165–200 mm, mit vorge-  
fertigten Bohrungen zur Befestigung des  
Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit  
eingeschaemtem Einsatzring zur  
Aufnahme der beiliegenden Schrauben,  
Losflansch aus Aluminium und zwei  
Dichtmanschetten zum Einklemmen von  
Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuk-  
bahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel  
und zwei unterschiedlich grossen  
mehrlippigen Dichtringen zur Rueckstau-  
sicherung, liefern und fachgerecht  
einbauen.

Bezeichnung: SitaSani® 165  
Schraubflansch, 550 mm  
Art.-Nr.: 104099  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_