

Pos. ....) ..... ST SitaStandard abgewinkelt DN 125, beheizt  
mit Wunschanschlussmanschette

SitaStandard Dachgully, abgewinkelt aus Polyurethan waermege daemmt nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN125. Abflussmenge 9,4 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesserung, mit grosser eingeschaeumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, mit eingeschaeumtem Heizelement und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca.10 W liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaStandard abgewinkelt,  
beheizt

Nennweite: DN/OD 125/125

Art.-Nr.: 1019xx

Manschette:

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_