

Pos.) ST SitaTrendy Schraubf.abgew. DN100 beheizt
beheizt, mit Schraubflansch

SitaTrendy Schraubflansch Dachgully, abgewinkelt, beheizt, aus Polyurethan, waermegeadaemmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 5,6 l/s bei 35 mm Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwaesserung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschaeumtem Hezelement und 2,0 m langem Kabel zum direkten Anschluss an 230 V bei einer Heizleistung von ca. 10 Watt, mit eingeschaeumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschuckbahnen. Komplett inklusive Kiesfang liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch, abgewinkelt, beheizt
Nennweite: DN/OD 100/110
Art.-Nr.: 151799
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____