

Pos.) ST SitaTrendy Schraubf. senkr. DN70 beheizt
beheizt, mit Schraubflansch

SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,
senkrecht, heizbar, aus Polyurethan,
waermegeadaemmt, nach DIN EN 1253 mit
erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess
RAL-Guetezeichen GZ-694, in der
Nennweite DN 70. Abflussmenge 5,5 l/s
bei 35 mm Stauhoehe. Zum direkten
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur
Freispiegelentwaesserung, mit vorge-
fertigten Bohrungen zur Befestigung des
Bauteils in der Unterkonstruktion.
Mit eingeschaeumtem Heizelement und
2,0 m langem Kabel zum direkten
Anschluss an 230 V bei einer
Heizleistung von ca.10 W, mit
eingeschaeumten Einsatzring zur Aufnahme
der beiliegenden Schrauben, Losflansch
aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten
zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-
oder Kautschuckbahnen. Komplett
inklusive Kiesfang, liefern und
fachgerecht einbauen.

Bezeichnung:SitaTrendy Schraubflansch
senkrecht, beheizt
Nennweite: DN/OD 70/75
Art.-Nr.: 150399
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____