

Pos. ....) ..... ST SitaTrendy Schraubfl. senkrecht DN 90  
mit Schraubflansch

SitaTrendy Schraubflansch Dachgully,  
senkrecht, aus Polyurethan, waermege-  
daemmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehem  
Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guete-  
zeichen GZ-694, in der Nennweite DN 90.  
Abflussmenge 6,5 l/s bei 35 mm  
Stauhoehe. Zum direkten Anschluss an  
Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegel-  
entwaesserung, mit vorgefertigten  
Bohrungen zur Befestigung des Bauteils  
in der Unterkonstruktion.  
Mit eingeschaeumten Einsatzring zur  
Aufnahme der beiliegenden Schrauben,  
Losflansch aus Aluminium und zwei  
Dichtmanschetten zum Einklemmen von  
Bitumen-, Kunststoff- oder  
Kautschuckbahnen. Komplett inklusive  
Kiesfang, liefern und fachgerecht  
einbauen.

Bezeichnung: SitaTrendy Schraubflansch,  
senkrecht  
Nennweite: DN/OD 90/90  
Art.-Nr.: 150199  
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_