

Pos.) ST SitaTurbo, 1000 mm, 25 mm Anstaeuelement
mit 25 mm hohem Anstaulosflansch

SitaTurbo Attikagully, aus Edelstahl,
Werkstoffnummer: 1.4301, nach
DIN EN 1253 mit erhoehetem Qualitaets-
standard gemaess RAL-Guetezeichen
GZ-694. Abflussmenge als Speier 5,0 l/s
bei 65 mm Stauhoehe und 8,7 l/s bei
35 mm Stauhoehe mit einem 4,0 m langem
angeschlossenem Fallrohr DN/OD 100/110,
mit Los-/Festflanschkonstruktion nach
DIN 18195. Mit flachem Losflansch oder
Anstaulosflansch und zwei Dichtman-
schetten zum Einklemmen von Bitumen-,
Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit
acht auf dem Festflansch verschweissten
Edelstahlgewindestiften M12, Messing-
muttern, Schutzkappen, Unterlegscheiben
und Kiesfang, liefern und fachgerecht
einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo
Rohrlaenge: 1000 mm
Anstaulosflansch: 25 mm
Art.-Nr.: 186499
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: _____ GP: _____