

Pos. ....) ..... Stk SitaVent Fireguard, DN 150  
mit Wunschanschlussmanschette  
SitaVent Fireguard, DN 150,  
fuer den vorbeugenden Brandschutz und  
zur Verhinderung einer Brandweiterlei-  
tung von unten bei kleinen brennbaren  
Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3  
und 4 bestehend aus: PE-Grundkoerper  
mit Kragen zur Fixierung am Verstaer-  
kungsblech und zum Einklemmen der  
Dampfsperre, Grundplatte mit fest einge-  
schaeumter Wunschanschlussmanschette  
(495 x 495 mm), PE-Rohr, DN/OD 150/160,  
750 mm lang, fuer Daemmstoffstaerken von  
50 bis 450 mm, siebenlippigem Dichtring  
und Regenabweiser aus Polyamid.  
Zum direkten Anschluss an Rohre mit  
Steckmuffe, mit einer Dichtmanschette  
und einem Verstaerkungsblech nach  
DIN 18807 mit vormontierter Brand-  
schutzmanschette liefern und fach-  
gerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Fireguard DN 150

Nennweite: DN/OD 150/160

Art.-Nr.: F3046xx

Manschette:

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_